


SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

SAD30

Descrizione

SAT 300 DIGITAL (ANCHE SCATOLA 5 COLORI)

Famiglia

COASSIALI SAT, DIGITALE TERRESTRE E HDTV, CLASSE "A" E "A++"

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1 :	CU 1,13mm
Conduttore 1 (Resistenza):	18 Ohm/Km
Dielettrico:	PEGJ 4,8 mm
Lamina 1:	AL3 100 %
Calza 1:	CuSn 58 %
Guaina Esterna:	PVC Bianco, Rosso, Verde, Blu, Giallo
Guaina Esterna (Diametro):	6,7 mm
Impedenza caratteristica:	75 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale:	52 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione:	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz):	> 88 dB
Resistenza schermo:	16 Ohm/Km
Isolamento guaina:	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova:	2,5 KV _{ac}
Raggio minimo curvatura :	8 x O.D.
Peso:	4,4 Kg/100m

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	4,1	100-300MHz > 36
230	8,6	300-900MHz > 33
470	12,6	900-2150MHz > 28
860	17,6	
1000	19,2	
1350	22,3	
1750	25,8	
2000	27,5	
2150	28,6	
2400	30,4	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformità norme
AC-SI AV125	M100 MB250 B300	EN 50117 CEI 46-1 CEI 12-15 CEI UNEL 36762

Applicazioni

Distribuzione di "segnali digitali" multimediali provenienti da satellite, antenna e HDTV, specialmente idonei in zone inquinate da interferenze.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0,6/1KV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV. 26/02/2013 09:59:52

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470
www.itc-belden.com